

Wymienniki z dwiema węzownicami 400 - 1000 l

stal nierdzewna


 ATEST PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY

Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.

Stojące, izolowane.

400 l: obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

500 i 1000 l: wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze białym z połyskiem.

Izolacja z bezfreonowej pianki.

Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla obu węzownic (osobna kontrola).

Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.

Z węzownicą do układu solarnego.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

5 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

wymiary i dane techniczne	W2W400	W2W500	W2W1000
wysokość H [mm]	1540	1840	1990
średnica A [mm]	790	810	1090
masa bez wody [kg]	112	164	260
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m ²]	1,5	2,1	2,9
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m ²]	0,7	1,1	1,5
moc węzownicy dolnej [kW]	37	53,8	72
moc węzownicy górnej [kW]	16,8	27	36
ZW [mm]	130	100	130
Hd [mm]	540	720	620
Hg [mm]	310	424	390
B [mm]	940	1110	1180
CW [mm]	80	188	188
D [mm]	285	290	460
KW [mm]	350	340	510
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
króćce węzownic	Gz 1"	Gz 1"	Gz 1"
maksymalne ciśnienie cw	6 bar	6 bar	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C
klasa efektywności energetycznej	C	C	C

