

Wymienniki z węzownicą 125 I nowość do współpracy z kotłami wiszącymi

- Zaprojektowane do współpracy z wiszącymi kotłami gazowymi.
- Szybkie ogrzewanie wody we współpracy również z innymi rodzajami kotłów co.
- Zbiornik oraz węzownica ze stali nierdzewnej.
- Stojące, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym.
- Izolacja z bezfreonowej pianki PU.
- Rurak wgłębna na czujnik temperatury.
- W cenie zawór bezpieczeństwa.
- Regulowane nóżki.
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna

 ATEST PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY

wymiary i dane techniczne	WWG125
wysokość [mm]	950 + ~50
średnica [mm]	580
masa bez wody [kg]	40
powierzchnia grzewcza węzownicy [m ²]	0,9
moc węzownicy [kW]	20,0
podłączenie cyrkulacji	Gz 1/2"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"
króćce węzownic	Gz 3/4"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C
klasa efektywności energetycznej	C

