

Zasobniki cwu bez wężownicy 500 - 1000 l

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej.

Stojące, izolowane. Króćce z tyłu zbiornika.

Wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze białym z połyskiem.

Rurka wgłębna na czujnik temperatury (opcja).

Jedna lub dwie mufy na element grzewczy.

Otwór rewizyjny umożliwiający czyszczenie zbiornika.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

Możliwe zmiany w konstrukcji (np. dodatkowe króćce).


5 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna



ATEST PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY



wymiary i dane techniczne	Z500	Z1000
wysokość H [mm]	1840	2000
średnica A [mm]	810	1090
ZW [mm]	130	140
CW [mm]	100	100
B [mm]	920	980
masa bez wody [kg]	132	196
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"	Gz 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"	Gz 3/4"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C
klasa efektywności energetycznej	C	C

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.