

Wymienniki z dwiema wężownicami 200 I

stal nierdzewna


 ATEST PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY

Zbiornik oraz wężownice wykonane ze stali nierdzewnej.

Stojące, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

Izolacja z bezfreonowej pianki PU.

Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla obu wężownic (osobna kontrola).

Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.

Z wężownicą do układu solarnego.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

Regulowane nóżki.

8 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

wymiary i dane techniczne	W2W200
wysokość [mm]	1355
średnica [mm]	700
masa bez wody [kg]	61
powierzchnia grzewcza wężownicy dolnej [m ²]	0,9
powierzchnia grzewcza wężownicy górnej [m ²]	0,6
moc wężownicy dolnej [kW]	20,0
moc wężownicy górnej [kW]	14,7
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"
króćce wężownic	Gz 3/4"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C
klasa efektywności energetycznej	C

