

Wymienniki z dwiema węzownicami 215 - 300 I

stal nierdzewna


 ATEST PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY

Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.

Stojące, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

Izolacja z bezfreonowej pianki PU.

Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla obu węzownic (osobna kontrola).

Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.

Z węzownicą do układu solarnego.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

Regulowane nóżki.

8 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

wymiary i dane techniczne	W2W215	W2W250	W2W300
wysokość H [mm]	1685	1570	1890
średnica A [mm]	625	700	700
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m ²]	0,9	1,1	1,4
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m ²]	0,7	0,7	0,9
moc węzownicy dolnej [kW]	23,3	28,9	35,5
moc węzownicy górnej [kW]	17,8	17,8	22,2
ZW [mm]	110	110	110
Hd [mm]	292	292	292
Hg [mm]	984	922	1084
Hw2 [mm]	540	540	675
Hw1 [mm]	430	405	470
B [mm]	280	280	280
C [mm]	100	100	100
D [mm]	150	150	150
KW [mm]	110	110	110
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
króćce węzownic	Gz 3/4"	Gz 3/4"	Gz 3/4"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C
klasa efektywności energetycznej	C	B	B

