

## Wymienniki z dwiema węzownicami 250-300 I economy

Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.

Stojące, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

Izolacja z bezfreonowej pianki PU.

Rurki wgłębne na czujniki temperatury dla obu węzownic (osobna kontrola).

Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.

Z węzownicą do układu solarnego.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

8 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna



ATEST PAŃSTWOWEGO  
ZAKŁADU HIGIENY

wymiary i dane techniczne	W2W250e	W2W300e
wysokość H [mm]	1495	1775
średnica [mm]	625	
masa bez wody [kg]	65	74
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej [m <sup>2</sup> ]	1,0	1,1
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej [m <sup>2</sup> ]	0,7	0,8
moc węzownicy dolnej [kW]	26,6	28,8
moc węzownicy górnej [kW]	17,8	20,0
ZW [mm]	225	240
Hg [mm]	860	1032
Hw2 [mm]	540	675
Hw1 [mm]	405	470
A [mm]	280	280
B [mm]	100	150
C [mm]	280	290
D [mm]	100	
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"	
króćce węzownic	Gz 3/4"	
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	

