

## Wymienniki z węzownicą 100 - 150 I

- Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej.
- Stojące, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym.
- Izolacja z bezfreonowej pianki PU.
- Rurka wgłębne na czujnik temperatury.
- Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów co.
- W cenie zawór bezpieczeństwa.
- Regulowane nóżki.
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna



ATEST PAŃSTWOWEGO  
ZAKŁADU HIGIENY

wymiary i dane techniczne	WW100	WW120	WW150
średnica [mm]	540		
wysokość H [mm]	1095	1255	1485
powierzchnia grzewcza węzownicy [m <sup>2</sup> ]	0,7	0,9	1,0
masa bez wody [kg]	35	40	46
B [mm]	645	765	855
C [mm]	410	610	695
D [mm]	180		
podłączenie cyrkulacji	Gz 3/4"		
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"		
króćce węzownic	Gz 3/4"		
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar		
maksymalna temperatura robocza	95°C		
klasa efektywności energetycznej	B	B	C

