

Wymienniki z węzownicą 125 I nowość do współpracy z kotłami wiszącymi

Zaprojektowane do współpracy z wiszącymi kotłami gazowymi:

- króćce przyłączeniowe na górnej dennicy,
- wysokość umożliwiająca montaż pod kotłem.

Szybkie ogrzewanie wody we współpracy również z innymi rodzajami kotłów co.

Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej.

Stojące, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

Izolacja z bezfreonowej pianki PU.

Rurka wgłębna na czujnik temperatury.

W cenie zawór bezpieczeństwa.

Regulowane nóżki.

8 lat gwarancji.

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna



ATEST PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY

wymiary i dane techniczne	WWG125
wysokość [mm]	950 + ~50
średnica [mm]	580
masa bez wody [kg]	40
powierzchnia grzewcza węzownicy [m ²]	0,9
moc węzownicy [kW]	20,0
podłączenie cyrkulacji	Gz 1/2"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	Gz 3/4"
króćce węzownic	Gz 3/4"
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C
klasa efektywności energetycznej	C

